

# Reflex Storatherm Aqua Load AL 1000/R\_C, послойный накопитель с Оболочка из фольги, белый, 10 bar



Thinking solutions.

Артикул: 7844700



## Характеристики

Тип	AL 1000/R_C
Цвет	белый
Номинальный объем	972 л
Класс энергоэффективности	C
Макс. допуст. рабочая температура	95 °C
Макс. допуст. рабочее давление	10 bar
Рабочее давление теплообменника	10 bar
Потери тепла накопителя	142 W
Подключение для питьевой воды	R 2"
Подключение для циркуляции	R 1 1/4"
Подключение для загрузки накопителя	R 2"
Подключение холодной/горячей воды	R 2"
Тип изоляции	Оболочка из фольги
Толщина изоляции	100 mm
Диаметр	1010 mm
Макс. высота	2060 mm
Глубина	1010 mm
Высота при наклоне	2025 mm
Вес	267,00 kg

## Описание

Reflex Storatherm Aqua Load  
Водонагреватель для систем горячего водоснабжения, в вертикальном исполнении, без внутреннего теплообменника.

Корпус из стали S235JR+AR, конструкция отвечает DIN EN 12897 и Директиве 2014/68/EC. Покрытие эмалью для гигиенически безупречной питьевой воды выполняется по DIN 4753 T3.

Водонагреватели до 500 л оснащаются несъемной высокоэффективной изоляционной системой, класс материалов B2 согласно DIN 4102-1, водонагреватели > 500 и до 1000 л имеют изоляцию толщиной 100 мм, водонагреватели > 1000 л оснащаются съемной изоляцией толщиной 120 мм, класс материалов B2 согласно DIN 4102-1. Накопители до 2000 литров поставляются с комплекте с изоляцией. Накопители объемом от 3000 литров транспортируются в горизонтальном положении и без изоляции. Изоляция заказывается отдельно.

Накопители предлагаются с классом энергоэффективности C.

Потери тепла накопителя определялись на сторонних сертифицированных испытательных стендах.

