

Reflex Storatherm Aqua Load AL 300/R_C, послойный накопитель с Оболочка из фольги, белый, 10 bar



Thinking solutions.

Артикул: 7844400



Характеристики

Тип	AL 300/R_C
Цвет	белый
Номинальный объем	301 л
Класс энергоэффективности	C
Макс. допуст. рабочая температура	95 °C
Макс. допуст. рабочее давление	10 bar
Рабочее давление теплообменника	10 bar
Потери тепла накопителя	83 W
Подключение для питьевой воды	R 1 1/2"
Подключение для циркуляции	R 3/4"
Подключение для загрузки накопителя	R 1 1/2"
Подключение холодной/горячей воды	R 1 1/2"
Тип изоляции	Оболочка из фольги
Толщина изоляции	50 mm
Диаметр	600 mm
Макс. высота	1834 mm
Глубина	600 mm
Высота при наклоне	1892 mm
Вес	90,00 kg

Описание

Reflex Storatherm Aqua Load
Водонагреватель для систем горячего водоснабжения, в вертикальном исполнении, без внутреннего теплообменника.

Корпус из стали S235JR+AR, конструкция отвечает DIN EN 12897 и Директиве 2014/68/EC. Покрытие эмалью для гигиенически безупречной питьевой воды выполняется по DIN 4753 T3.

Водонагреватели до 500 л оснащаются несъемной высокоэффективной изоляционной системой, класс материалов B2 согласно DIN 4102-1, водонагреватели > 500 и до 1000 л имеют изоляцию толщиной 100 мм, водонагреватели > 1000 л оснащаются съемной изоляцией толщиной 120 мм, класс материалов B2 согласно DIN 4102-1. Накопители до 2000 литров поставляются с комплекте с изоляцией. Накопители объемом от 3000 литров транспортируются в горизонтальном положении и без изоляции. Изоляция заказывается отдельно.

Накопители предлагаются с классом энергоэффективности C.

Потери тепла накопителя определялись на сторонних сертифицированных испытательных стендах.

