

Reflex Storatherm Heat HF 1000/1_C, Буферный накопитель для систем отопления и охлаждения, белый, 3 bar



Артикул: 7844100



Характеристики

Тип	HF 1000/1_C
Цвет	белый
Номинальный объем	1000 л
Класс энергоэффективности	C
Макс. допуст. рабочая температура	95 °C
Допуст. рабочая температура теплообменника	110 °C
Макс. допуст. рабочее давление	3 bar
Рабочее давление теплообменника	10 bar
Потери тепла накопителя	141 W
Количество муфт	9 St.
Присоединение	Rp 1 1/2"
Поверхность нагрева внизу	4,48 м²
Тип изоляции	Оболочка из фольги
Толщина изоляции	100 mm
Диаметр	990 mm
Макс. высота	2115 mm
Высота при наклоне	2153 mm
Вес	225,00 kg

Описание

Reflex Storatherm Heat

Буферный накопитель для систем отопления и охлаждения. По выбору в вертикальном исполнении с фланцем/без фланца или с одним/двумя внутренними теплообменниками для интеграции внешних источников энергии.

Соединительные патрубки для источников и потребителей тепла расположены вертикально, со смещением на 100°. Между рядами соединительных патрубков предусмотрены вертикально расположенные отверстия для гильз датчиков, термометров и т.п. (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Накопители с гладкотрубным теплообменником также располагают подводящими и отводящими патрубками для кожухотрубного нагревателя.

Корпус из стали S235JR+AR, внутренние поверхности без обработки, внешние с антикоррозионной защитой.

Буферные накопители до 1000 л имеют изоляцию толщиной 100 мм, накопители > 1000 л оснащаются съемной изоляцией толщиной 120 мм, согласно DIN 4102-1, класс материалов B2. Накопители до 2000 литров поставляются с комплекте с изоляцией. Накопители объемом от 3000 литров транспортируются в горизонтальном положении и без изоляции. Изоляция заказывается отдельно. Накопители предлагаются с классом энергоэффективности C.

Потери тепла накопителя определялись на сторонних сертифицированных испытательных стендах.

